



- Elektronische Controller / Steuerungs-Systeme
- konfigurierbare Steuerung des Signalisierungs-Equipmentes
- zusätzl. Steuerung von Heizungen, Ventilatoren und Innenbeleuchtungen
- CanBus Systeme
- bis zu 50% Zeitersparnis bei der Montage + Anschluß von Sondersignalanlagen
- Zulassungen* (* EU Direktive für elektromagnetische Verträglichkeit 2006/28/EC)

CONTROLLER

Elektronische Controller / Steuerungs-Systeme





385.52

DLC1000 DLC1000

DLC1000

vollständige Steuerung des Signalmasters mit LED-Indikatoren und zus. 4 Tastern

4 (+) Ausgänge von 10A

Verpolungsschutz

links

rechts

Center - Out

Warn-Modus

Tag-Nacht

Schnell/Langsam

↔ 130

↗ 75

↑↓ 45

[V] 12/24

[E] 2006/28/EC



347.03

DLC1400 ICS2004ST-12

BCT2004: (4) hinterleuchtete Taster

GEP2004:

- 4 (+) Ausgänge (1 x 20A - 1 x 15A - 2 x 20A)

- Verpolungsschutz

↔ 95

↗ 60

↑↓ 36

[V] 12

[E] 2006/28/EC



379.06

DLC1600 ICS2006ST-12

BCT2006: (6) hinterleuchtete Taster

GEP2006:

- 6 (+) Ausgänge (1 x 20A - 2 x 15A - 3 x 10A)

- Verpolungsschutz

↔ 112

↗ 60

↑↓ 36

[V] 12

[E] 2006/28/EC



427.08

DLC1600 ICS2006SI-12

BCT2006SI: (6) hinterleuchtete Taster

GEP2006SI:

- 4 (+) Ausgänge (1 x 20A - 3 x 10A)

- 2 (-) Ausgänge (2 x 10A)

- Verpolungsschutz

↔ 112

↗ 60

↑↓ 36

[V] 12

[E] 2006/28/EC



427.08

IDC4 IDC4

Konfigurierbarer Controller

- mit roten LED's

- Hintergrundbeleuchtete Tasten

- (5) Ausgänge 10-15A

- (4) Optionsausgänge 10-15A

↔ 95

↗ 70

↑↓ 35

[V] 12/24

[E] 2006/28/EC



645.83

MC8+ MC8+

Konfigurierbarer Controller

- Hintergrundbeleuchtete Tasten

- (10) Ausgänge max. 25A

- (2) Eingänge max. 15A

- Optional: Steuerung von Signalmaster

↔ 95

↗ 70

↑↓ 35

[V] 12/24

[E] 2006/28/EC



916.67

MCDuo MCDUO

Konfigurierbarer Controller wie MC8+

- incl. (2) interaktive Konsolen

- Steuerung von Ventilatoren/Lüftungen möglich (SmartFan + UniTherm)

- 10 Ausgänge max. 25A

- 2 Eingänge max. 15A

↔ 95

↗ 70

↑↓ 35

[V] 12/24

[E] 2006/28/EC



687.50

IDC8dl IDC8dl

Konfigurierbarer Controller

- mit roten LED's

- Hintergrundbeleuchtete Tasten

- (5) Ausgänge 10-15A

- (4) Optionsausgänge 10-15A

- Steuerung von Signalmaster

↔ 95

↗ 70

↑↓ 35

[V] 12/24

[E] 2006/28/EC

REFERENZ

↔ ↗ ↑↓ [V] [E] €

MONTAGE-ZUBEHÖR

58P0050F0059

DLI - Optionales Modul zur Steuerung von Signalmastern mit MC8+ oder MCDuo

170.00

Alle Angaben, vorbehaltlich Produktänderungen oder Anpassungen. Alle Preise sind Nettopreise, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

REFERENZ							↔	↷	↕	☑	Ⓜ	€
ERSATZTEIL												
82441030	Halterung Controller DLC										8.16	





